

Hemelwater en riolering

Het is niet toegestaan het regenwater te vervuilen. Dat brengt met zich mee dat u bij de bouw van de woning, geen uitlogende materialen mag gebruiken. Het betekent ook dat u ervoor moet zorgen dat er geen verontreinigende stoffen in het regenwater komen.

Materiaal	Voorschrift
Lood	Alleen toegestaan voor waterkerende lagen in bouwkundige detaillering. Het lood moet worden behandeld met patineerolie.
Zink	Bij voorkeur het gebruik van zink voorkomen door gebruik van alternatieve materialen en een aangepast ontwerp. Als u toch gebruik maakt van zink, is dat alleen toegestaan het gecoat is met een coating die tenminste vijftien jaar houdt (bijvoorbeeld Enke-coat), of voorzien is van kunststoffolie. Hemelwaterafvoeren van zink of verzinkt staal zijn toegestaan, mits ze zijn behandeld.
Koper	Het gebruik van koper is niet toegestaan.
Bitumen	Alleen APP of SBS gemodificeerd bitumen mogen toegepast worden (stemt overeen met de praktijk).
Hout	Toepassen van FSC-hout. Hout dat is geïmpregneerd met wolmanzouten mag niet worden toegepast.

Per toepassing:

Toepassing	Voorkeur	Andere mogelijkheden, maar bij voorkeur vermijden	Niet toegestaan
Goten	Kunststof/PVC, FSC-hout bedekt met kunststof folie	Gecoat zink, zink bedekt met EPDM-folie, gecoat staal/ aluminium	Zink zonder coating, koper
Hemelwaterafvoer	Kunststof/PVC	Zink, verzinkt staal	Koper
Kilgoot	Kunststof/PVC	Gecoat zink of gegalvaniseerd staal met PU-coating	Zink zonder coating, lood en/ of koper
Afdichting rond ramen e.d.	Kunststof/PVC	Lood Loodloketten gepatineerd	
Dakrand platte daken	Aluminium trim, aluminium kap of Kunststof	Gecoat zink	Zink zonder coating
Aansluiting plat dak – gevel	Kunststof, EPDM, aluminium	Lood gepatineerd	
Dakbedekking platte daken	APP of SBS gemodificeerd bitumen, EPDM, kunststof		Zink, koper, andere soorten bitumen
Dakbedekking schuine daken	Niet-uitlogende materialen zoals keramische pannen, of leien		Zink, koper, lood
Kozijnen, deuren, constructie, balustrades, etc.	FSC-Hout (Niet-geïmpregneerd)		Met wolmanzouten geïmpregneerd hout
Hekken, schuttingen, beschoeiing etc.	Onbehandeld hout met natuurlijke duurzaamheid (zoals Red Wood, Lariks, Robinia), thermisch gemodificeerd FSC-hout	Hout geïmpregneerd met propiconazool	Met wolmanzouten geïmpregneerd hout,

Bovenstaande richtlijnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U kunt daarom bij de start van de bouw informeren naar de laatste versie. Bel met de afdeling Milieu, tel. (073) 615 50 37 of e-mail naar milieu@s-hertogenbosch.nl