

Hemelwater en riolering

Het is niet toegestaan het regenwater te vervuilen. Dat brengt met zich mee dat u bij de bouw van de woning, geen uitlogende materialen mag gebruiken. Het betekent ook dat u ervoor moet zorgen dat er geen verontreinigende stoffen in het regenwater komen.

| Materiaal | Voorschrift |
|------------------|---|
| Lood | Alleen toegestaan voor waterkerende lagen in bouwkundige detaillering. Het lood moet worden behandeld met patineerolie. |
| Zink | Bij voorkeur het gebruik van zink voorkomen door gebruik van alternatieve materialen en een aangepast ontwerp. Als u toch gebruik maakt van zink, is dat alleen toegestaan het gecoat is met een coating die tenminste vijftien jaar houdt (bijvoorbeeld Enke-coat), of voorzien is van kunststoffolie. Hemelwaterafvoeren van zink of verzinkt staal zijn toegestaan, mits ze zijn behandeld. |
| Koper | Het gebruik van koper is niet toegestaan. |
| Bitumen | Alleen APP of SBS gemodificeerd bitumen mogen toegepast worden (stemt overeen met de praktijk). |
| Hout | Toepassen van FSC-hout. Hout dat is geïmpregneerd met wolmanzouten mag niet worden toegepast. |

Per toepassing:

| Toepassing | Voorkeur | Andere mogelijkheden, maar bij voorkeur vermijden | Niet toegestaan |
|--|---|--|--|
| Goten | Kunststof/PVC, FSC-hout bedekt met kunststof folie | Gecoat zink, zink bedekt met EPDM-folie, gecoat staal/ aluminium | Zink zonder coating, koper |
| Hemelwaterafvoer | Kunststof/PVC | Zink, verzinkt staal | Koper |
| Kilgoot | Kunststof/PVC | Gecoat zink of gegalvaniseerd staal met PU-coating | Zink zonder coating, lood en/ of koper |
| Afdichting rond ramen e.d. | Kunststof/PVC | Lood Loodloketten gepatineerd | |
| Dakrand platte daken | Aluminium trim, aluminium kap of Kunststof | Gecoat zink | Zink zonder coating |
| Aansluiting plat dak – gevel | Kunststof, EPDM, aluminium | Lood gepatineerd | |
| Dakbedekking platte daken | APP of SBS gemodificeerd bitumen, EPDM, kunststof | | Zink, koper, andere soorten bitumen |
| Dakbedekking schuine daken | Niet-uitlogende materialen zoals keramische pannen, of leien | | Zink, koper, lood |
| Kozijnen, deuren, constructie, balustrades, etc. | FSC-Hout (Niet-geïmpregneerd) | | Met wolmanzouten geïmpregneerd hout |
| Hekken, schuttingen, beschoeiing etc. | Onbehandeld hout met natuurlijke duurzaamheid (zoals Red Wood, Lariks, Robinia), thermisch gemodificeerd FSC-hout | Hout geïmpregneerd met propiconazool | Met wolmanzouten geïmpregneerd hout, |

Bovenstaande richtlijnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U kunt daarom bij de start van de bouw informeren naar de laatste versie. Bel met de afdeling Leefomgeving, tel. 073 - 615 32 20 of e-mail naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl